

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ «ВА» для карьерного автотранспорта



Назначение

Для взвешивания в движении и статического взвешивания карьерного автотранспорта (БелАЗ 7540, КрАЗ 6510 и др.) и иных средств транспортирования грузов

Достоинства

- Простота монтажа и обслуживания – пуско-наладка весов от 2 дней
- Программное обеспечение включено в стандартный комплект поставки
- Использование датчиков из нержавеющей стали (IP68)
- Конструкция грузоприемных платформ обеспечивает их стабилизацию от продольных и поперечных смещений
- Разрешены к применению в Белоруссии, Украине и Казахстане
- Имеют сертификат OIML
- Возможность изготовления во взрывозащищенном исполнении

Возможности программного обеспечения

- Поддержка работы нескольких операторов
- Формирование сложных отчетов из журнала взвешиваний
- «Черный ящик» – фиксация действий персонала с весами, в том числе и несанкционированных
- Учет грузов, проходящих через весы, вне зависимости от действий оператора
- Автоматическая идентификация автотранспорта

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ «ВА» для карьерного автотранспорта

Технические характеристики

Параметр	ВА-100	ВА-Д						
Назначение	статическое взвешивание	поосное взвешивание в движении						
Нагрузка Max, т	100	30	40	50	70	100	150	200
Дискретность индикации и цена поверочного деления, кг:								
- при статическом взвешивании	50	-			-	-	-	-
- при взвешивании в движении	-	-			100	150	200	300
Число грузоприемных модулей (платформ), шт	1							
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008	средний				-			
Класс точности весов при взвешивании в движении по ГОСТ 30414-96	-	1, 2					-	-
Габаритные размеры грузоприемной платформы (ШхД), м	5.2х9	3.5х2.2		5.2х2.2		6.5х2.2		8х3
Скорость движения при взвешивании, не более, км/ч	-	5						
Направление движения при взвешивании	двухстороннее							
Диапазон рабочих температур, С	-50... +50							

